

### Eigenschaften

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Ausführung</b>    | Kegelspernung                                   |
| <b>Werkstoff</b>     | Gehäuse: Stahl verzinkt<br>Innenteile aus Stahl |
| <b>Betriebsdruck</b> | max. 400 bar                                    |



### Artikel

| Bezeichnung | p max.<br>(bar) | Öffnungsdruck<br>(bar) | Q max.<br>(L/min) | G        | L<br>(mm) | SW<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| HK ADR 06   | 400             | 0,5                    | 40                | G 1/4"   | 67,0      | 22         | 0,2             |
| HK ADR 10   | 400             | 0,5                    | 80                | G 3/8"   | 70,0      | 27         | 0,4             |
| HK ADR 15   | 350             | 0,5                    | 150               | G 1/2"   | 82,5      | 32         | 0,6             |
| HK ADR 20   | 350             | 0,5                    | 300               | G 3/4"   | 103,0     | 36         | 0,9             |
| HK ADR 25   | 350             | 0,5                    | 360               | G 1"     | 120,0     | 46         | 2,1             |
| HK ADR 32   | 350             | 0,5                    | 500               | G 1.1/4" | 138,0     | 55         | 2,5             |