


## Eigenschaften

Ausführung druckkompensiert Betriebsdruck max. 300 bar





## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 08 in Alugehäuse: 34-41 Nm Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 08 in Stahlgehäuse: 47-54 Nm Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 10 in Alugehäuse: 47-54 Nm Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 10 in Stahlgehäuse: 74-81 Nm Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 12 in Alugehäuse: 74-81 Nm Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 12 in Stahlgehäuse: 95-102 Nm

## **Beschreibung**

Max. Abweichung: 5% Einstellung über Stellschraube Restölstrom am Ausgang 2 ist druckbeaufschlagbar

Ventile nur in drucklosem Zustand einstellen!

Artikel										
Bezeichnung	Q min.	Q max.	Α	В	Einschraubge- häuse	Einschraubgewinde	Einstellbereich bei Qein min.	Einstellbereich bei Qein max.	Gewicht	
	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)			(L/min)	(L/min)	(kg)	
HK BFCV 08 NS0 02	8	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,2	
HK BFCV 08 NS0 03	11	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,2	
HK BFCV 08 NS0 05	19	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,2	
HK BFCV 10 NS0 08	30	45	48,3	47,3	HK GEH 38 C1030	SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,2	
HK BFCV 12 NS0 15	57	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,2	
HK BFCV 12 NS0 18	68	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	34,0	68,0	0,2	

Qein = Eingangsvolumenstrom - Qmax = max. Volumenstrom - Qmin = min. Volumenstrom für Regelfunktion

Zubehör	
HK GEH 30 AL	Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 3-Wege Alu
HK GEH 30 GGG	Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 3-Wege GGG40