

Eigenschaften

Ausführung	Monoblockventil für Rohrleitungseinbau
Lieferumfang	ohne Handhebel (bitte separat bestellen)
Betriebsdruck	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Volumenstrom	max. 150 l/min (beachte Kennlinien)
Anschluss	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Beschreibung

kompakte Bauform

Rückschlagventil und Druckbegrenzungsventil 90-220bar integriert (Ventil muss eingestellt werden)

Schieber mit Steuerkerben für gefühlvolle Betätigung

nur mit 1 Sektion möglich

Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!

Die Ventile liegen in der benannten Grundausführung vor. Andere Konfigurationsmöglichkeiten für Betätigungen und Kolbentypen siehe Grafik.

Konfigurationsbeispiel HKBM150A1:

- Ventiltyp HKBM150
- Sektion 1 mit Kolbentyp A und Betätigung 1

Artikel

Bezeichnung	Ausführung	Gewicht (kg)
HK BM150 A1	1 Sektion (A1)	8,2

Zubehör

HK BM HEB Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM

HK BM C0 Druckweiterleitung für Handwegeventil BM

Ersatzteile

HK BM KOL Kolben für Handwegeventil BM

HK BM BET Betätigung für Handwegeventil BM