

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Monoblockventil für Rohrleitungseinbau
<b>Lieferumfang</b>	ohne Handhebel (bitte separat bestellen)
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 150 l/min (beachte Kennlinien)
<b>Anschluss</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Beschreibung

kompakte Bauform  
Rückschlagventil und Druckbegrenzungsventil 90-220bar integriert (Ventil muss eingestellt werden)  
Schieber mit Steuerkerben für gefühlvolle Betätigung  
nur mit 1 Sektion möglich

## Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!  
Die Ventile liegen in der benannten Grundausführung vor. Andere Konfigurationsmöglichkeiten für Betätigungen und Kolbentypen siehe Grafik.  
Konfigurationsbeispiel HKBM150A1:  
- Ventiltyp HKBM150  
- Sektion 1 mit Kolbentyp A und Betätigung 1

## Artikel

Bezeichnung	Ausführung	Gewicht (kg)
HK BM150 A1	1 Sektion (A1)	8,2

## Zubehör

HK BM HEB	Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM
HK BM C0	Druckweiterleitung für Handwegeventil BM

## Ersatzteile

HK BM KOL	Kolben für Handwegeventil BM
HK BM BET	Betätigung für Handwegeventil BM