

Eigenschaften		
Ausführung	Monoblockventil für Rohrleitungseinbau	
Lieferumfang	ohne Handbebel (bitte separat bestellen)	
Betriebsdruck	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar	
Volumenstrom	max. 150 l/min (beachte Kennlinien)	
Anschluss	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"	



Beschreibung

kompakte Bauform

Rückschlagventil und Druckbegrenzungsventil 90-220bar integriert (Ventil muss eingestellt werden)

Schieber mit Steuerkerben für gefühlvolle Betätigung

nur mit 1 Sektion möglich

Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!

Die Ventile liegen in der benannten Grundausführung vor. Andere Konfigurationsmöglichkeiten für Betätigungen und Kolbentypen siehe Grafik. Konfigurationsbeispiel HKBM150A1:

- Ventiltyp HKBM150
- Sektion 1 mit Kolbentyp A und Betätigung 1

Artikel

Bezeichnung	Ausführung	Gewicht (kg)
HK BM150 A1	1 Sektion (A1)	8,2

Zubehör	
HK BM HEB	Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM
HK BM C0	Druckweiterleitung für Handwegeventil BM

Ersatzteile	
HK BM KOL	Kolben für Handwegeventil BM
HK BM BET	Betätigung für Handwegeventil BM