

Eigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Ausführung | Monoblockventil für Rohrleitungseinbau |
| Lieferumfang | ohne Handhebel (bitte separat bestellen) |
| Betriebsdruck | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar |
| Volumenstrom | max. 150 l/min (beachte Kennlinien) |
| Anschluss | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4" |



Beschreibung

kompakte Bauform
Rückschlagventil und Druckbegrenzungsventil 90-220bar integriert (Ventil muss eingestellt werden)
Schieber mit Steuerkerben für gefühlvolle Betätigung
nur mit 1 Sektion möglich

Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!
Die Ventile liegen in der benannten Grundausführung vor. Andere Konfigurationsmöglichkeiten für Betätigungen und Kolbentypen siehe Grafik.
Konfigurationsbeispiel HKBM150A1:
- Ventiltyp HKBM150
- Sektion 1 mit Kolbentyp A und Betätigung 1

Artikel

| Bezeichnung | Ausführung | Gewicht (kg) |
|-------------|----------------|--------------|
| HK BM150 A1 | 1 Sektion (A1) | 8,2 |

Zubehör

| | |
|-----------|---|
| HK BM HEB | Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM |
| HK BM C0 | Druckweiterleitung für Handwegeventil BM |

Ersatzteile

| | |
|-----------|----------------------------------|
| HK BM KOL | Kolben für Handwegeventil BM |
| HK BM BET | Betätigung für Handwegeventil BM |