

### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Monoblockventil für Rohrleitungseinbau
<b>Lieferumfang</b>	ohne Handhebel (bitte separat bestellen)
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 70 l/min (beachte Kennlinien)
<b>Anschluss</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



### Beschreibung

kompakte Bauform  
 Rückschlagventil und Druckbegrenzungsventil 90-220bar integriert (Ventil muss eingestellt werden)  
 Schieber mit Steuerkerben für gefühlvolle Betätigung  
 Bis zu 6 Sektionen möglich.

### Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!  
 Die Ventile liegen in der benannten Grundausführung vor. Andere Konfigurationsmöglichkeiten für Betätigungen und Kolbentypen siehe Grafik.  
 Konfigurationsbeispiel HKBM70A1L12:

- Ventiltyp HKBM70
- Sektion 1 mit Kolbentyp A und Betätigung 1
- Sektion 2 mit Kolbentyp L und Betätigung 12

### Artikel

Bezeichnung	l (mm)	L (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 Sektion (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 Sektion (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 Sektion (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 Sektion (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 Sektion (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 Sektion (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 Sektion (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 Sektion (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 Sektion (6xA1)	16,0

### Zubehör

HK BM HEB	Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM
HK BM C0	Druckweiterleitung für Handwegeventil BM
HK BM MS	Microtaster für Handwegeventil BM

### Ersatzteile

HK BM KOL	Kolben für Handwegeventil BM
HK BM BET	Betätigung für Handwegeventil BM