

Eigenschaften			
Ausführung	Monoblockventil für Rohrleitungseinbau		
Lieferumfang	ohne Handbebel (bitte separat bestellen)		
Betriebsdruck	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar		
Volumenstrom	max. 70 l/min (beachte Kennlinien)		
Anschluss	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"		



Beschreibung

kompakte Bauform

Rückschlagventil und Druckbegrenzungsventil 90-220bar integriert (Ventil muss eingestellt werden)

Schieber mit Steuerkerben für gefühlvolle Betätigung

Bis zu 6 Sektionen möglich.

Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!

Die Ventile liegen in der benannten Grundausführung vor. Andere Konfigurationsmöglichkeiten für Betätigungen und Kolbentypen siehe Grafik. Konfigurationsbeispiel HKBM70A1L12:

- Ventiltyp HKBM70
- Sektion 1 mit Kolbentyp A und Betätigung 1
- Sektion 2 mit Kolbentyp L und Betätigung 12

	ke	

Bezeichnung	1	L	Ausführung	Gewicht
	(mm)	(mm)		(kg)
HK BM70 A1	66	117	1 Sektion (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 Sektion (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 Sektion (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 Sektion (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 Sektion (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 Sektion (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 Sektion (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 Sektion (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 Sektion (6xA1)	16,0

Zubehör	
HK BM HEB	Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM
HK BM C0	Druckweiterleitung für Handwegeventil BM
HK BM MS	Microtaster für Handwegeventil BM

Ersatzteile	
HK BM KOL	Kolben für Handwegeventil BM
HK BM BET	Betätigung für Handwegeventil BM