

Eigenschaften

| | |
|---------------|--|
| Ausführung | Monoblockventil für Rohrleitungseinbau |
| Lieferumfang | ohne Handhebel (bitte separat bestellen) |
| Betriebsdruck | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar |
| Volumenstrom | max. 70 l/min (beachte Kennlinien) |
| Anschluss | P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |



Beschreibung

kompakte Bauform

Rückschlagventil und Druckbegrenzungsventil 90-220bar integriert (Ventil muss eingestellt werden)

Schieber mit Steuerkerben für gefühlvolle Betätigung

Bis zu 6 Sektionen möglich.

Bestellhinweise

Handhebel bitte separat bestellen - 1 Hebel je Sektion!

Die Ventile liegen in der benannten Grundausführung vor. Andere Konfigurationsmöglichkeiten für Betätigungen und Kolbentypen siehe Grafik.

Konfigurationsbeispiel HKBM70A1L12:

- Ventiltyp HKBM70
- Sektion 1 mit Kolbentyp A und Betätigung 1
- Sektion 2 mit Kolbentyp L und Betätigung 12

Artikel

| Bezeichnung | I (mm) | L (mm) | Ausführung | Gewicht (kg) |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------|
| HK BM70 A1 | 66 | 117 | 1 Sektion (A1) | 4,6 |
| HK BM70 L12 | 66 | 117 | 1 Sektion (L12) | 4,6 |
| HK BM70 A1X2 | 106 | 157 | 2 Sektion (2xA1) | 7,0 |
| HK BM70 A1 L12 | 106 | 157 | 2 Sektion (1xA1; 1xL12) | 7,0 |
| HK BM70 A1X3 | 145 | 197 | 3 Sektion (3xA1) | 9,2 |
| HK BM70 A1X2 L12 | 145 | 197 | 3 Sektion (2xA1; 1xL12) | 9,2 |
| HK BM70 A1X4 | 186 | 237 | 4 Sektion (4xA1) | 11,5 |
| HK BM70 A1X5 | 226 | 277 | 5 Sektion (5xA1) | 13,7 |
| HK BM70 A1X6 | 266 | 317 | 6 Sektion (6xA1) | 16,0 |

Zubehör

| | |
|------------------|---|
| HK BM HEB | Handhebel und Zubehör für Handwegeventil BM |
| HK BM C0 | Druckweiterleitung für Handwegeventil BM |
| HK BM MS | Microtaster für Handwegeventil BM |

Ersatzteile

| | |
|------------------|----------------------------------|
| HK BM KOL | Kolben für Handwegeventil BM |
| HK BM BET | Betätigung für Handwegeventil BM |