HK DH04/05

Wegeventil NG6, hydraulisch gesteuert

Eigenschaften

Ausführung	4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil
Betriebsdruck	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
Volumenstrom	max. 50 l/min (beachte Kennlinien)
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6
Befestigung	4 Stk. Innensechskantschraube M5x50 12.9





Beschreibung

Hydraulische Ansteuerung mit Nothandbetätigung
Min. Steuerdruck 3 bar / max. Steuerdruck 70 bar / empfohlener Steuerdruck 30 bar
Gewinde am Steuerdruckanschluss IG 1/8"

Bestellhinweise

Weitere Schaltungen und Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	Art	Überdeckung	Kolbentyp		Ausführung	Gewicht (kg)
HK DH04 31 2	4/2	positiv (geschlossen)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	1,2
HK DH05 51 2	4/2	positiv (geschlossen)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 Außenlagen gerastet	1,2
HK DH05 10	4/3	negativ (offen)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2
HK DH05 11	4/3	positiv (geschlossen)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2
HK DH05 13	4/3	positiv (geschlossen)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör

HK M HK DH	Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.