


# HK DH08/09

Wegeventil NG6, pneumatisch gesteuert

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 50 l/min (beachte Kennlinien)
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Befestigung</b>	4 Stk. Innensechskantschraube M5x50 12.9



## Beschreibung

Pneumatische Ansteuerung mit Nothandbetätigung

Min. pneumatischer Steuerdruck 2 bar / empfohlener pneumatischer Steuerdruck 12 bar

Gewinde am Steuerdruckanschluss IG 1/8"

## Bestellhinweise

Weitere Schaltungen und Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	Art	Überdeckung	Kolbentyp	Ausführung	Gewicht (kg)
HK DH08 10	4/2	negativ (offen)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Federrückstellung	1,2
HK DH08 31 2	4/2	positiv (geschlossen)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	1,2
HK DH09 10	4/3	negativ (offen)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2
HK DH09 11	4/3	positiv (geschlossen)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2
HK DH09 13	4/3	positiv (geschlossen)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2
HK DH09 14	4/3	negativ (offen)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung auf 0	1,2

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

## Zubehör

HK M HK DH Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3