


Eigenschaften				
Ausführung	4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil			
Betriebsdruck	P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar			
Volumenstrom	max. 50 l/min (beachte Kennlinien)			
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6			
Befestigung	4 Stk. Innensechskantschraube M5x50 12.9			





Beschreibung

Pneumatische Ansteuerung mit Nothandbetätigung Min. pneumatischer Steuerdruck 2 bar / empfohlener pneumatischer Steuerdruck 12 bar Gewinde am Steuerdruckanschluss IG 1/8"

Bestellhinweise

Weitere Schaltungen und Ausführungen auf Anfrage

Artikel									
Bezeichnung	Art	Überdeckung	Kolbentyp		Ausführung	Gewicht (kg)			
HK DH08 10	4/2	negativ (offen)	0	[PB/AT]-[ABPT]	Federrückstellung	1,2			
HK DH08 31 2	4/2	positiv (geschlossen)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	1,2			
HK DH09 10	4/3	negativ (offen)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2			
HK DH09 11	4/3	positiv (geschlossen)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2			
HK DH09 13	4/3	positiv (geschlossen)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	1,2			
HK DH09 14	4/3	negativ (offen)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung auf 0	1,2			

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör	
HK M HK DH	Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3