


Eigenschaften				
Ausführung	rung 4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil direktgesteuert für Anwendung im offenen Regelkreis			
Lieferumfang	mit Spule, ohne Stecker			
Betriebsdruck	triebsdruck P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar			
Anschluss	Anschluss ISO/Cetop 05 NG10			





Beschreibung

ohne integriertem Wegaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikkarte Typ HK EBM AS notwendig) komplett gekapselte Magnetspulen Ansprechzeit < 40 ms
Hysterese < 5%

Bestellhinweise

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel							
Bezeichnung	Art	Überdeckung	Volumen- strom max.	Regelung	Ausführung	Kolbentyp	Ge- wicht
			(L/min)				(kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T positiv (geschlossen)	105,0	progressiv, Durchgang A, B im Verhältnis 2:1	Federrückstellung	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P positiv (geschlossen): A. B. T negativ (offen)	105.0	linear	Federrückstellung auf 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4.5

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör		
HK EBM AS	K EBM AS Proportionalverstärker digital	
HK SP DIN 43650	HK SP DIN 43650 Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400	
HK M HK DK	Schraubensatz für NG 10-Ventile Typ HK DK11 / DKE / DG4V5	