


Eigenschaften	
Ausführung	4/3-Wegeventil direktgesteuert für Anwendung im geschlossen Regelkreis
Lieferumfang	ohne Stecker mit integrierter Elektronik
Betriebsdruck	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Volumenstrom	max. 70 l/min (beachte Kennlinien)
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6





## Hinweis

(\*) Diese 4/3-Wegeventile schalten nur mit einem Magnet. Die außermittige Fail Safe - Ruhestellung des Kolbens wird nach dem Abschalten der Spannung durch Federrückzug erreicht.

## **Beschreibung**

mit Kolbenbuchse für höchste Überdeckungsgenauigkeit komplett gekapselte Magnetspulen Ansprechzeit < 10 ms Hysterese < 0,1% Steuersignal 0-10 VDC

## **Bestellhinweise**

Weitere Ausführungen auf Anfrage

## **Artikel** Bezeichnung Überdeckung Regelung Ausführung Kolbentyp Gewicht Federrückstellung in Fail-Safe Position (\*) HK DLHZO TE 040 L71 4/3 Null linear L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 2,8 HK DLHZO TE 040 L73 Null linear Federrückstellung in Fail-Safe Position (\*) L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör	
HK M HK DH	Schraubensatz für NG 6-Ventile Typ HK DH / DG4V3
HK SPZ	Elektrischer Stecker für Proportionalventile