

Eigenschaften					
Betriebsdruck	max. 700 bar				
Lieferumfang	Lieferung inkl. Handpumpe, Schlauch 1500 mm und Schnellkupplungen				





Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung

Hochfester verschweißter Rahmen

Beinhaltet ein vom Benutzer einzubauendes Manometer

Ausgerüstet mit V-Blöcken zur leichteren Positionierung von Rohr- und Stangenmaterial in der Presse

Max. Höhe unter Presszylinder: 352 mm

Artikel										
Bezeichnung	Druckkraft	Druckkraft (t)	Hub (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	für Pumpe	Gewicht
HK ECM 01113	93.2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Zubehör							
NY 2100	Thermoplast- Höchstdruckschlauch						
GKS	Gummi-Knickschutz						
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN						
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100						
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte						
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKLSP						
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte						
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKFSP						