
HK EPMM C
Gerotormotor EPMM

Eigenschaften

Anschluss	Ölanschlüsse hinten: A + B = G 3/8 "; Leckö l = G 1/4"
Ausführung	Standardvariante Typ "C" mit Standarddichtung Welle Ø 16mm
Eingangs- u. Rücklaufdruck mit Leckölleitung max.	140 bar





Hinweis

Der generelle Anschluss der Leckölleitung wird empfohlen!

Artikel

Bezeichnung	Durch-fluss max. (L/min)	Schluck-volu-men (cc)	Dreh-zahl min. (rpm)	Dreh-zahl max. (rpm)	Drehmo-ment max. (N-m)	Druck-gefälle max. (bar)	p max. bei 0-100 U/min (bar)	p max. bei 100-300 U/min (bar)	p max. bei 300-600 U/min (bar)	p max. bei 600 U/min (bar)	L (mm)	Ge-wicht (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max Druck auf Wellendichtung (ohne Leckölleitung) bzw. Druck in Leckölleitung – Werte für Drehmoment und Druckgefälle gelten für Dauerbetrieb

Zubehör

HK EPMM F	Flansch für Gerotormotor

Ersatzteile

HK EP DS	Dichtsatz für Hydraulik-Planetenmotor

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.