HK F

Führungsgehäuse für doppeltwirkende Hydraulikzylinder 200bar

Eigenschaften

Werkstoff Stahlguss UNI 5007-G26





Artikel

Bezeichnung	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø S (mm)	F	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)	passender Dichtsatz
HK F 32 16	32	40	16	M 36x1,5	40	32	1,0	HK DSF 32 16
HK F 40 28	40	50	28	M 44x1,5	40	32	1,0	HK DSF 40 28
HK F 40 30	40	50	30	M 44x1,5	40	32	1,0	HK DSF 40 30
HK F 45 20	45	55	20	M 49x1,5	40	32	1,0	HK DSF 45 20
HK F 45 30	45	55	30	M 49x1,5	40	32	1,0	HK DSF 45 30
HK F 50 28	50	60	28	M 54x1,5	43	35	1,2	HK DSF 50 28
HK F 63 25	63	73	25	M 68x1,5	50	40	1,3	HK DSF 63 25
HK F 6336	63	73	36	M 68x1,5	50	40	1,2	HK DSF 63 36
HK F 63 45	63	73	45	M 68x1,5	50	40	1,3	HK DSF 63 45
HK F 125 80	125	145	80	M 130x2	92	80	5,0	HK DSF 125 80
HK F 140 100	140	160	100	M 145x2	92	80	4,0	HK DSF 140 100
HK F 150 100	150	170	100	M 155x2	102	90	4,5	HK DSF 150 100

Zubehör

HK DSF Dichtsatz für Hydraulikzylinder DSF

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.