# HK GKG
Dichtsatz HKGKG

HANSA-FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Komplett-Dichtsätze für HANSA-FLEX-Standardzylinder |
| **Bauart** | für doppeltwirkende Zylinder |



## Artikel

| Bezeichnung | Ø A (mm) | Ø S (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK GKG 0030 016** | 30 | 16 | 0,20 |
| **HK GKG 0032 020** | 32 | 20 | 0,20 |
| **HK GKG 0035 020** | 35 | 20 | 0,20 |
| **HK GKG 0035 022** | 35 | 22 | 0,20 |
| **HK GKG 0040 020** | 40 | 20 | 0,20 |
| **HK GKG 0040 022** | 40 | 22 | 0,20 |
| **HK GKG 0040 025** | 40 | 25 | 0,20 |
| **HK GKG 0045 022** | 45 | 22 | 0,20 |
| **HK GKG 0045 025** | 45 | 25 | 0,20 |
| **HK GKG 0050 020** | 50 | 20 | 0,20 |
| **HK GKG 0050 025** | 50 | 25 | 0,25 |
| **HK GKG 0050 030** | 50 | 30 | 0,25 |
| **HK GKG 0050 035** | 50 | 35 | 0,20 |
| **HK GKG 0055 025** | 55 | 25 | 0,20 |
| **HK GKG 0055 030** | 55 | 30 | 0,20 |
| **HK GKG 0055 035** | 55 | 35 | 0,20 |
| **HK GKG 0060 025** | 60 | 25 | 0,20 |
| **HK GKG 0060 030** | 60 | 30 | 0,25 |
| **HK GKG 0060 035** | 60 | 35 | 0,25 |
| **HK GKG 0060 040** | 60 | 40 | 0,30 |
| **HK GKG 0063 030** | 63 | 30 | 0,20 |
| **HK GKG 0063 035** | 63 | 35 | 0,20 |
| **HK GKG 0063 040** | 63 | 40 | 0,20 |
| **HK GKG 0065 030** | 65 | 30 | 0,20 |
| **HK GKG 0065 035** | 65 | 35 | 0,20 |
| **HK GKG 0065 040** | 65 | 40 | 0,20 |
| **HK GKG 0065 045** | 65 | 45 | 0,20 |
| **HK GKG 0070 025** | 70 | 25 | 0,20 |
| **HK GKG 0070 030** | 70 | 30 | 0,20 |
| **HK GKG 0070 035** | 70 | 35 | 0,30 |
| **HK GKG 0070 040** | 70 | 40 | 0,30 |
| **HK GKG 0070 045** | 70 | 45 | 0,20 |
| **HK GKG 0070 050** | 70 | 50 | 0,20 |
| **HK GKG 0075 030** | 75 | 30 | 0,20 |
| **HK GKG 0075 035** | 75 | 35 | 0,20 |
| **HK GKG 0075 040** | 75 | 40 | 0,20 |
| **HK GKG 0075 045** | 75 | 45 | 0,20 |
| **HK GKG 0080 030** | 80 | 30 | 0,20 |
| **HK GKG 0080 035** | 80 | 35 | 0,20 |
| **HK GKG 0080 040** | 80 | 40 | 0,30 |
| **HK GKG 0080 045** | 80 | 45 | 0,20 |
| **HK GKG 0080 050** | 80 | 50 | 0,40 |
| **HK GKG 0080 055** | 80 | 55 | 0,20 |
| **HK GKG 0080 060** | 80 | 60 | 0,20 |
| **HK GKG 0085 035** | 85 | 35 | 0,20 |
| **HK GKG 0085 040** | 85 | 40 | 0,20 |
| **HK GKG 0085 050** | 85 | 50 | 0,20 |
| **HK GKG 0090 040** | 90 | 40 | 0,20 |
| **HK GKG 0090 045** | 90 | 45 | 0,20 |
| **HK GKG 0090 050** | 90 | 50 | 0,20 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*

# HK GKG
Dichtsatz HKGKG

## Artikel

| Bezeichnung | Ø A (mm) | Ø S (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK GKG 0090 060** | 90 | 60 | 0,20 |
| **HK GKG 0100 040** | 100 | 40 | 0,20 |
| **HK GKG 0100 045** | 100 | 45 | 0,20 |
| **HK GKG 0100 050** | 100 | 50 | 0,40 |
| **HK GKG 0100 055** | 100 | 55 | 0,20 |
| **HK GKG 0100 060** | 100 | 60 | 0,40 |
| **HK GKG 0100 070** | 100 | 70 | 0,20 |
| **HK GKG 0110 045** | 110 | 45 | 0,20 |
| **HK GKG 0110 050** | 110 | 50 | 0,20 |
| **HK GKG 0110 060** | 110 | 60 | 0,20 |
| **HK GKG 0110 070** | 110 | 70 | 0,20 |
| **HK GKG 0120 050** | 120 | 50 | 0,20 |
| **HK GKG 0120 060** | 120 | 60 | 0,20 |
| **HK GKG 0120 070** | 120 | 70 | 0,20 |
| **HK GKG 0125 060** | 125 | 60 | 0,20 |
| **HK GKG 0125 070** | 125 | 70 | 0,20 |
| **HK GKG 0140 070** | 140 | 70 | 0,20 |
| **HK GKG 0140 080** | 140 | 80 | 0,20 |
| **HK GKG 0150 070** | 150 | 70 | 0,20 |
| **HK GKG 0150 080** | 150 | 80 | 0,20 |
| **HK GKG 0160 080** | 160 | 80 | 0,20 |
| **HK GKG 0160 090** | 160 | 90 | 0,20 |

Ø A = Kolben-Durchmesser – Ø S = Kolbenstangen-Durchmesser

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|---|---|
| **HK CG** | Führungsgehäuse für doppeltwirkende Hydraulikzylinder 200bar |
| **HK CT** | Steckkolben für Hydraulikzylinder |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*