

HK HZGO A 031

Proportional Druckminderventil NG 6

HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung	Proportional-Zwischenplattenventil vorgesteuert
Lieferumfang	mit Spule, ohne Stecker
Betriebsdruck	max. 315 bar
Volumenstrom	max. 40 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6



Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverstellungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6 ohne integriertem Druckaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikarte Typ HK EBM AS notwendig)
komplett gekapselte Magnetspulen
Plattenhöhe: 50 mm
Ansprechzeit < 50 ms
Hysterese < 2%

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Volumenstrom min. (L/min)	Volumenstrom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

Zubehör

HK EBM AS	Proportionalverstärker digital
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400