


Eigenschaften				
Ausführung	Zwischenplattenventil			
Betriebsdruck	max. 350 bar			
Volumenstrom	max. 250 l/min			
Anschluss	ISO/Cetop 08 NG25			





Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 08 NG25

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

	ш	

Altikol						
wirkt in Kanal	Ausführung	Plattenhöhe	Gewicht (kg)			
A + B	Ablaufregelung	80	10,7			
A	Ablaufregelung	80	10,7			
В	Ablaufregelung	80	10,7			
A + B	Zulaufreglung	80	10,7			
A	Zulaufreglung	80	10,7			
В	Zulaufreglung	80	10,7			
	A + B A B A + B A	A + B Ablaufregelung A Ablaufregelung B Ablaufregelung A + B Zulaufreglung A Zulaufreglung A Zulaufreglung	A + B Ablaufregelung 80 A Ablaufregelung 80 B Ablaufregelung 80 A + B Zulaufreglung 80 A Zulaufreglung 80			