


Eigenschafte	genschaften			
Ausführung	Zwischenplattenventil vorgesteuert			
Betriebsdruck	max. 350 bar			
Volumenstrom	max. 100 l/min			
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10			





Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Arti	kel	
_		

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK KM 011 100	Р	5	100	50	2,8
HK KM 011 210	Р	5	210	50	2,8
HK KM 011 350	Р	5	350	50	2,8
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2,8
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2,8
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2,8
HK KM 013 100	Α	5	100	50	2,8
HK KM 013 210	Α	5	210	50	2,8
HK KM 013 350	Α	5	350	50	2,8
HK KM 014 100	В	5	100	50	2,8
HK KM 014 210	В	5	210	50	2,8
HK KM 014 350	В	5	350	50	2,8