

HK KZGO A 031

Proportional Druckminderventil NG 10

HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung	Proportional-Zwischenplattenventil vorgesteuert
Lieferumfang	mit Spule, ohne Stecker
Betriebsdruck	max. 315 bar
Volumenstrom	max. 100 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10



Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10 ohne integriertem Druckaufnehmer (zur Ansteuerung ist eine Elektronikarte Typ HK EBM AS notwendig)
komplett gekapselte Magnetspulen
Plattenhöhe: 50 mm
Ansprechzeit < 80 ms
Hysterese < 2%

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Volumenstrom min. (L/min)	Volumenstrom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Zubehör

HK EBM AS	Proportionalverstärker digital
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400