


Eigenschaften		
Ausführung	Wechsler	
Betriebsdruck	max. 630 bar	
Anschluss	4-Loch Flansch 31x31 mm	
Stromaufnahme	max. 2 A bei 250 VAC; max. 3 A bei 30 VDC	
Werkstoff	Stahl	
Lieferumfang	komplett mit Stecker inkl. Schraubensatz	
Schutzklasse	IP 65	





## **Beschreibung**

Kolben-Druckschalter

Wiederholgenauigkeit kleiner oder gleich 1 % vom Einstellwert

Schalthäufigkeit elektr. mind. 1 Mio. Schaltspiele

Schalthysterese ca. 2,5 bis 10 % je nach Druckbereich

Einstellung über Scala

Universelle Anschlussmöglichkeiten durch separate Adapter / Anschlussplatten

## **Bestellhinweise**

Adapter und Anschlussplatten bitte separat bestellen!

## **Artikel**

Bezeichnung	Druckeinstellbereich min.	Druckeinstellbereich max.	Gewicht
	(bar)	(bar)	(kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Zubehör	
HK BFM	Adapter BFM für Druckschalter MAP
HK BHF AG	Adapter BHF AG für Druckschalter MAP
HK BHF IG	Adapter BHF IG für Druckschalter MAP
HK BHM	Anschlussplatte BHM für Druckschalter MAP
HK BKM	Anschlussplatte BKM für Druckschalter MAP
HK BMM	Adapter BMM für Druckschalter MAP