
HK MAP
Druckschalter MAP

Eigenschaften

Ausführung	Wechsler
Betriebsdruck	max. 630 bar
Anschluss	4-Loch Flansch 31x31 mm
Stromaufnahme	max. 2 A bei 250 VAC; max. 3 A bei 30 VDC
Werkstoff	Stahl
Lieferumfang	komplett mit Stecker inkl. Schraubensatz
Schutzklasse	IP 65





Beschreibung

Kolben-Druckschalter
Wiederholgenauigkeit kleiner oder gleich 1 % vom Einstellwert
Schalthäufigkeit elektr. mind. 1 Mio. Schaltspiele
Schalthysterese ca. 2,5 bis 10 % je nach Druckbereich
Einstellung über Scala
Universelle Anschlussmöglichkeiten durch separate Adapter / Anschlussplatten

Bestellhinweise

Adapter und Anschlussplatten bitte separat bestellen!

Artikel

Bezeichnung	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Gewicht (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Zubehör

HK BFM	Adapter BFM für Druckschalter MAP
HK BHF AG	Adapter BHF AG für Druckschalter MAP
HK BHF IG	Adapter BHF IG für Druckschalter MAP
HK BHM	Anschlussplatte BHM für Druckschalter MAP
HK BKM	Anschlussplatte BKM für Druckschalter MAP
HK BMM	Adapter BMM für Druckschalter MAP

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.