

Eigenschaften

Werkstoff Gehäuse aus Aluminium

Verwendung für Europäische Standardzahnradpumpe BG3



## Hinweis

Drehrichtungen:

Pumpe linksdrehend - Zapfwelle des Getriebes rechtsdrehend

Pumpe rechtsdrehend - Zapfwelle des Getriebes linksdrehend

## **Bestellhinweise**

Für die Verbindung zwischen Pumpe und Getriebe wird eine Kupplungsnabe BF3 benötigt. Getriebe wird ohne Ölfüllung geliefert (empfohlen SAE 85W-90)

Artikel							
Bezeichnung	n1 max.	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Anschluss Antriebsseite	Gewicht (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Profilwelle - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Hohlwelle - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Hohlwelle mit Rastung - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

 $M1 = \max \ \text{Eingangsmoment} \ - \ M2 = \max \ \text{Ausgangsmoment} \ - \ n1 = \max \ \text{Eingangsdrehzahl} \ - \ n2 = \max \ \text{Ausgangsdrehzahl}$ 

## Zubehör

HK BF Kupplungsnabe