

Eigenschaften

Werkstoff	Gehäuse aus Aluminium
Verwendung	für Europäische Standardzahnradpumpe BG3



Hinweis

Drehrichtungen:

Pumpe linksdrehend - Zapfrolle des Getriebes rechtsdrehend

Pumpe rechtsdrehend - Zapfrolle des Getriebes linksdrehend

Bestellhinweise

Für die Verbindung zwischen Pumpe und Getriebe wird eine Kupplungsnabe BF3 benötigt.

Getriebe wird ohne Ölfüllung geliefert (empfohlen SAE 85W-90)

Artikel

Bezeichnung	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Anschluss Antriebsseite	Gewicht (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Profilwelle - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Hohlwelle - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Hohlwelle mit Rastung - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = max Eingangsmoment – M2 = max Ausgangsmoment – n1 = max Eingangsrehzahl – n2 = max Ausgangsrehzahl

Zubehör

HK BF Kupplungsnabe