## HK PAM 014 T

## Handpumpe für Tankeinbau



Eigenschaften				
Lieferumfang	incl. Dichtung und Schraubensatz			
Werkstoff	Gehäuse: Guss, Innenteile aus Stahl			





280

80

3,30

## Hinweis

Die Druckbegrenzungsventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

## **Bestellhinweise**

HK PAM 014 45 01 1x 3/8" AG

Achtung! Handhebel HKPAM0290000 mitbestellen!

Artikel							
Bezeichnung	Gewinde	Vdh (ccm)	Ausführung	p max. (bar)	Druck (30)* (bar)	Gewicht	
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" AG	12	mit Handablass	380	160	2,85	
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" AG	12	mit Handablass und Druckbegrenzungsventil	380	160	3,00	
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" AG	25	mit Handablass	350	100	2,95	
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" AG	25	mit Handablass und Druckbegrenzungsventil	350	100	3,00	
HK DAM 014 45 00	1v 3/8" AC	15	mit Handahlass	280	80	3 15	

mit Handablass und Druckbegrenzungsventil

45 Vdh = Fördervolumen je Doppelhub - Druck (30)= erzeugter Druck bei Handkraft 30 daN mit Standardhebel

Zubehör	
HK PAM Hebel	Hebel für Handpumpe PAM
HK PM0 022	Tank für Handpumpe PAM
HK PAM Faltenbalg	Faltenbalg für Handpumpe PAM