


Eigenschaften

Anschlüsse	1/4 - AG"
Werkstoff	Edelstahl
Verwendung	für Messgerät HK PTQCheck



Beschreibung

Resistent gegen Druckspitzen, extrem schock- und vibrationsfest.

Ausgangssignal 4 - 20 mA.

Verschiedene Messbereiche bis 600 bar.

Messgenauigkeit $\pm 0,5\%$ vom Endwert.

Anschluss AG 1/4".

Bestellhinweise

Weiteres Zubehör und Messgeräte mit Zusatzoptionen auf Anfrage lieferbar.

Adapter HFM MMD 1/4 (bei Verbindung von Drucktransmitter und Messturbine) separat bestellen

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Druck max. (bar)	Überlastdruck max. (bar)	Anschluss	Gewicht (kg)
HK PTA 101	-1 bis 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 bis 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 bis 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 bis 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 bis 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK PTQ CHECK Digitales Handmessgerät 5 Kanäle

Zusatzelemente

HK PML	Einzelmesskabel
HK PQT	Kombimesskabel
HFM MMD HKO	Messanschluss, Serie M16 x 2