

## Eigenschaften

<b>Anschlüsse</b>	1/4 - AG"
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl
<b>Verwendung</b>	für Messgerät HK PTQCheck



## Beschreibung

Resistent gegen Druckspitzen, extrem schock- und vibrationsfest.  
 Ausgangssignal 4 - 20 mA.  
 Verschiedene Messbereiche bis 600 bar.  
 Messgenauigkeit  $\pm 0,5$  % vom Endwert.  
 Anschluss AG 1/4".

## Bestellhinweise

Weiteres Zubehör und Messgeräte mit Zusatzoptionen auf Anfrage lieferbar.  
 Adapter HFM MMD 1/4 (bei Verbindung von Drucktransmitter und Messturbinen) separat bestellen

## Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Druck max. (bar)	Überlastdruck max. (bar)	Anschluss	Gewicht (kg)
HK PTA 101	-1 bis 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 bis 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 bis 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 bis 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 bis 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK PTQ CHECK      Digitales Handmessgerät 5 Kanäle

## Zusatzelemente

HK PML	Einzelmesskabel
HK PQT	Kombimesskabel
HFM MMD HKO	Messanschluss, Serie M16 x 2