
HK ROTEX Z

Rotex-Kupplung für Zahnradpumpen

Eigenschaften

Ausführung	kombinierbar mit Pumpenträger HK HL/PL
Werkstoff	Stahl Zahnkranz 92 Shore A
Verwendung	für Zahnradpumpen BG 2 und BG 3





Beschreibung

Drehelastisch, schwingungsdämpfend, wartungsfrei
Axial steckbar, durchschlagsicher
Kompakt bauend, niedrige Schwungmomente

Artikel

Bezeichnung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motor	Pumpe	Gewicht (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / Welle 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / Welle 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / Welle 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / Welle 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / Welle 1:8	3,30

Zusatzelemente

HK MPK	Auswahltabelle Motor-Pumpen-Kombinationen für Zahnradpumpen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.