


Eigenschaften			
Ausführung	vorgesteuert		
Betriebsdruck	max. 350 bar		





Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 12 in Alugehäuse: 74-81 Nm Anzugsdrehmoment für Ventilgrösse 12 in Stahlgehäuse: 95-102 Nm

Beschreibung

Einstellung über Stellschraube

Artikel

Bezeichnung	Einstellbereich	Einstellbereich	Volumenstrom	Einschraubgehäuse	Einschraubgewinde	Gewicht
	min.	max.	max.			
	(bar)	(bar)	(L/min)			(kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Zubehör	
HK GEH 20 AL	Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 2-Wege Alu
HK GEH 20 GGG	Ventilgehäuse für Einschraubventil SAE 2-Wege GGG40