Flachzylinder 700 bar einfachwirkend mit Sicherungsmutter



Eigenschaften

Zylinderkopf gehärtet Kolben hartverchromt max. Hub 50 mm Ausführung

Rückzug durch Last

mit Sicherungsmutter zum mechanischen Halten der


Last

Betriebsdruck max. 700 bar

Werkstoff Stahl

Lieferumfang mit Schnellkupplung Muffe 3/8"-18 NPT





Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

Beschreibung

Flachzylinder vereinigen kompakte Konstruktion in Verbindung mit maximalem Hub. Ideal für enge Platzverhältnisse.

Es ist darauf zu achten, dass keine Seitenkräfte auf die Führungsringe übertragen werden.

Flache, kompakte Ausführung

Kolbenabstreifringe zur Vermeidung von Verschmutzungen

Alle Zylinder mit beweglichem Druckstück sowie Spezialbeschichtung für höheren Korrossionsschutz.

Artikel												
Bezeichnung	Druckkraft	Druckkraft	Hub	Fläche	Α	В	D	F	J	L	Volumen	Gewicht
LUC OTY OFOOT	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	T. 05 4	(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK STX 05005	486,0	50	50	70,8	125	175	120	Tr 95 x 4	21,0	92,0	355	11
HK STX 14004	1380,0	140	45	200,9	148	193	205	Tr 160 x 6	38,0	147,5	905	39

Thermoplast- Höchstdruckschlauch					
Gummi-Knickschutz					
Pressnippel, AGN					
Pressfassung, NY 2100					
Schraubkupplung-Loshälfte					
Staubschutz für SKLSP					
Schraubkupplung-Festhälfte					
Staubschutz für SKFSP					