


Eigenschaften			
Ausführung	direkt aufflanschbar O-Ring Abdichtung		
Werkstoff	Gehäuse: Stahl verzinkt Innenteile aus Stahl		
Betriebsdruck	max. 300 bar		
Verwendung	für Hydraulik-Planetenmotoren		





## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

## **Bestellhinweise**

Federn für andere Einstellbereiche als Zubehör erhältlich

## Artikel

7 II III O							
Bezeichnung	Durchfluss max.	für Motor	Anschluss	Einstellbereich min.	Einstellbereich max.	Gewicht	
	(L/min)			(bar)	(bar)	(kg)	
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80	
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50	
HK V0 590 0505	100	НК ЕРМТ, НК НМ ВМТ	G 3/4" - IG	40	180	1,85	

Zubehör		
HK VML	Feder für Schockventil	
HK M HK V0590	M HK V0590 Schraubensatz für Schockventil HK V0590	