HK V2 575
Drosselrückschlagventil

Eigenschaften

Ausführung	Stahlausführung mit Präzisions-Ventilspindel geeignet für Schalttafelmontage
Betriebsdruck	bis zu 400 bar





Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Genaue Volumenstromregelung bzw. Absperrung in einer Durchflussrichtung, in Gegenrichtung freier Durchfluss
Metallische Abdichtung ohne Leckage, linearer Öffnungsquerschnitt
Genaue Drosselung in einem großen Durchflussbereich
Öffnungsdruck des Rückschlagventils 0,35 bar
Die Einstellung erfolgt wie beim Drosselventil
Die Innensechskantschraube im Einstellknopf dient zur Arretierung
Für die Schalttafelmontage ist eine zusätzliche Kontermutter lieferbar

Artikel

Bezeichnung	Durchfluss max. (L/min)	Druck (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewinde	Gewicht (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Werte für max. Durchfluss bei Δp=20bar

Zubehör

HK KM 202	Kontermutter

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.