

# HK Z PNEU

Pneumohydraulische Pumpe 700 bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	doppeltwirkend mit Steuerventil internes Druckbegrenzungsventil
<b>Betriebsdruck</b>	max. 700 bar
<b>Anschlüsse</b>	Ölanschluss 3/8" NPT Innengewinde Luftanschluss 1/4" NPT Innengewinde
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse: Kunststoff
<b>Verwendung</b>	zur Betätigung von 700 bar Zylindern



## Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

## Beschreibung

Pneumo-hydraulische Pumpen entwickeln mit nur 7 bar Luftdruck einen Öldruck von 700 bar  
Pumpe behält in Ruhestellung den Druck bei  
Betätigung des Pedales mit Fuß oder Hand

## Artikel

Bezeichnung	nutzbares Ölvolumen (cc)	Typ	Druck max. (bar)	Gewicht (kg)
HK Z 12107	2100,0	einfachwirkend	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	doppeltwirkend	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	einfachwirkend	700	14,4

## Zubehör

NY 2100	Thermoplast- Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP