


Eigenschaften					
Ausführung	Zwischenplattenventil				
Betriebsdruck	max. 350 bar				
Volumenstrom	max. 120 l/min				
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10				





Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

A UKO									
Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min.	Druckeinstellbereich max.	Ausführung	Plattenhöhe				
		(bar)	(bar)		(mm)	(kg)			
HK ZDR P02 1 S0 D1	Р	7	70	vorgesteuert	50	2,8			
HK ZDR P02 5 S0 D1	Р	7	350	vorgesteuert	50	2,8			
HK ZDR AR02 1 S0 D1	Α	7	70	vorgesteuert, mit Rückschlagventil	50	2,8			
HK ZDR AR02 5 S0 D1	Α	7	315	vorgesteuert, mit Rückschlagventil	50	2,8			
HK ZDR BR02 1 S0 D1	В	7	70	vorgesteuert, mit Rückschlagventil	50	2,8			
HK ZDR BR02 5 S0 D1	В	7	315	vorgesteuert, mit Rückschlagventil	50	2,8			