


Eigenschaften				
Ausführung	Zwischenplattenventil			
Betriebsdruck	max. 350 bar			
Volumenstrom	max. 60 l/min			
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6			





Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel								
Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)		
HK ZNS A01 2 S0 D1	Α	70	175	Aufsteuerverhältnis 1:4,5	40	1,4		
HK ZNS A01 5 S0 D1	Α	140	350	Aufsteuerverhältnis 1:4,5	40	1,4		
HK ZNS B01 2 S0 D1	В	70	175	Aufsteuerverhältnis 1:4,5	40	1,4		
HK ZNS B01 5 S0 D1	В	140	350	Aufsteuerverhältnis 1:4,5	40	1,4		
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Aufsteuerverhältnis 1:4,5	40	1,4		
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Aufsteuerverhältnis 1:4,5	40	1,4		