

Eigenschaften	
Anwendung	Volumenstrommessung
Betriebstemperatur max.	120 °C
Werkstoff	Gehäuse aus Edelstahl





## **Beschreibung**

Lageunabhängig, direkt ablesbar, eine Durchströmungsrichtung.

Lineare Anzeigeskala in I/min.

Robust und unempfindlich gegen Schock und Vibration.

Genauigkeit ±2 % vom Skalenendwert.

Artikel					
Bezeichnung	Gewinde	Messbereich	Druck max.	L	Gewicht
			(bar)	(mm)	(kg)
HK 602 S 005	G 1/2"	2 - 20 l/min	420	168	0,90
HK 602 S 010	G 1/2"	4 - 37 l/min	420	168	0,90
HK 602 S 015	G 1/2"	5 - 55 l/min	420	168	0,90
HK 702 S 020	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	183	1,75
HK 702 S 030	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	183	1,75
HK 762 S 040	G 1"	10 - 150 l/min	350	183	1,75
HK 762 S 050	G 1"	20 - 190 l/min	350	183	1,75
HK 802 S 075	G 1.1/4"	40 - 280 l/min	350	310	8,00
HK 802 S 100	G 1.1/4"	50 - 370 l/min	350	310	8,00
HK 802 S 150	G 1.1/4"	50 - 560 l/min	350	310	8,00