


# KOMP G

## Kompressorschlauch

### Eigenschaften

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>     | Bergbau<br>Kompressoren                                                      |
| <b>Besondere Merkmale</b> | glatte Außendecke                                                            |
| <b>Innenschicht</b>       | Natur- und Synthetik-Gummi                                                   |
| <b>Einlage</b>            | hoch reißfeste, synthetische Textileinlage                                   |
| <b>Außenschicht</b>       | Natur- und synthetisches Gummi, abriebfest,<br>ozon- und witterungsbeständig |
| <b>Farbe</b>              | gelb                                                                         |
| <b>Temp. min.</b>         | -25 °C                                                                       |
| <b>Temp. max.</b>         | 70 °C                                                                        |
| <b>Medien</b>             | Druckluft                                                                    |



### Artikel

| Bezeichnung   | Zoll   | Innen-Ø<br>(mm) | Außen-Ø<br>(mm) | Wandstärke<br>(mm) | Betriebsdruck<br>(bar) | Berstdruck<br>(bar) | Biegeradius min.<br>(mm) | Rollenlänge<br>(m) |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| KOMP 13-5 G   | 1/2"   | 13,0            | 23              | 5,0                | 20,0                   | 60                  | 125                      | 40                 |
| KOMP 19-5 G   | 3/4"   | 19,0            | 29              | 5,0                | 20,0                   | 60                  | 190                      | 40                 |
| KOMP 19-6 G   | 3/4"   | 19,0            | 31              | 6,0                | 20,0                   | 60                  | 190                      | 40                 |
| KOMP 25-5.5 G | 1"     | 25,4            | 36              | 5,5                | 20,0                   | 60                  | 254                      | 40                 |
| KOMP 25-7 G   | 1"     | 25,4            | 39              | 7,0                | 20,0                   | 60                  | 254                      | 40                 |
| KOMP 32-6 G   | 1.1/4" | 32,0            | 44              | 6,0                | 20,0                   | 60                  | 260                      | 40                 |
| KOMP 38-5 G   | 1.1/2" | 38,0            | 48              | 5,0                | 20,0                   | 60                  | 380                      | 40                 |
| KOMP 38-7 G   | 1.1/2" | 38,0            | 52              | 7,0                | 20,0                   | 60                  | 380                      | 40                 |
| KOMP 51-7.5 G | 2"     | 50,8            | 66              | 7,5                | 20,0                   | 60                  | 510                      | 40                 |
| KOMP 63-10 G  | 2.1/2" | 63,5            | 84              | 10,0               | 20,0                   | 60                  | 480                      | 40                 |
| KOMP 75-9 G   | 3"     | 76,2            | 92              | 9,0                | 20,0                   | 60                  | 762                      | 40                 |