# KOMP G
Kompressorschlauch

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Bergbau<br>Kompressoren |
| **Besondere Merkmale** | glatte Außendecke |
| **Innenschicht** | Natur- und Synthetik-Gummi |
| **Einlage** | hoch reißfeste, synthetische Textileinlage |
| **Außenschicht** | Natur- und synthetisches Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
| **Farbe** | gelb |
| **Temp. min.** | -25 °C |
| **Temp. max.** | 70 °C |
| **Medien** | Druckluft |




## Artikel

| Bezeichnung | Zoll | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck (bar) | Berstdruck (bar) | Biegeradius min. (mm) | Rollenlänge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 13-5 G** | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 60 | 125 | 40 |
| **KOMP 19-5 G** | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| **KOMP 19-6 G** | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| **KOMP 25-5.5 G** | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| **KOMP 25-7 G** | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| **KOMP 32-6 G** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 60 | 260 | 40 |
| **KOMP 38-5 G** | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| **KOMP 38-7 G** | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| **KOMP 51-7.5 G** | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 60 | 510 | 40 |
| **KOMP 63-10 G** | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 60 | 480 | 40 |
| **KOMP 75-9 G** | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 60 | 762 | 40 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*