


# DAMPF LM

Dampfschlauch, lebensmittelecht

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Reinigungswesen Lebensmittelindustrie Heißwasser- oder Sattedampf-Anwendungen
<b>Besondere Merkmale</b>	Dampf bis zu 165°C
<b>Innenschicht</b>	öl- und dampfbeständiges, lebensmittelechtes, geruchsneutrales, synthetisches Gummi, weiß
<b>Einlage</b>	zwei Geflechteinlagen aus Textil
<b>Außenschicht</b>	synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und Wetterbeständigkeit
<b>Farbe</b>	blau
<b>Temp. Wasser min.</b>	-20 °C
<b>Temp. Wasser max.</b>	100 °C
<b>Medien</b>	Heißwasser Sattedampf



## Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40