

DAMPF LM

Dampfschlauch, lebensmittelecht

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Einsatzbereich | Reinigungswesen Lebensmittelindustrie Heißwasser- oder Sattedampf-Anwendungen |
| Besondere Merkmale | Dampf bis zu 165°C |
| Innenschicht | öl- und dampfbeständiges, lebensmittelechtes, geruchsneutrales, synthetisches Gummi, weiß |
| Einlage | zwei Geflechteinlagen aus Textil |
| Außenschicht | synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und Wetterbeständigkeit |
| Farbe | blau |
| Temp. Wasser min. | -20 °C |
| Temp. Wasser max. | 100 °C |
| Medien | Heißwasser Sattedampf |



Artikel

| Bezeichnung | Zoll | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bar) | Berstdruck (bar) | Biegeradius min. (mm) | Rollenlänge (m) |
|-----------------|------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| DAMPF 13-6 LM | 1/2" | 12,7 | 25 | 7,0 | 70 | 230 | 40 |
| DAMPF 19-7 LM | 3/4" | 19,0 | 31 | 7,0 | 70 | 270 | 40 |
| DAMPF 25-7.5 LM | 1" | 25,4 | 37 | 7,0 | 70 | 305 | 40 |