


Eigenschaften				
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche			
Anschluss 1	Rohrstutzen			
Dichtform 1	Schneidringanschluss			
Norm	ISO 8434-1 DIN 3861			
Kürzel	BEL			
Bauform	gerade			
Baureihe	leicht			
Werkstoff	Stahl (schweißfähig)			





Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFL bzw. AOL.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel		
Bezeichnung		

Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1	S	L1
The state of the s				(mm)	(mm)	(mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Produktvarianten		
WA FL CU	Anschlussteil FL, Kupfer, Kupfer	
WA FL VA	Anschlussteil FL, VA, Edelstahl 1.4571	