

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anschluss 1</b>	Rohrstutzen
<b>Dichtform 1</b>	Schneidringanschluss
<b>Norm</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Kürzel</b>	BEL
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Baureihe</b>	leicht
<b>Werkstoff</b>	Stahl (schweißfähig)



### Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.  
Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFL bzw. AOL.

### Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

### Produktvarianten

<b>WA FL CU</b>	Anschlussstück ... FL, Kupfer, Kupfer
<b>WA FL VA</b>	Anschlussstück ... FL, VA, Edelstahl 1.4571