


Eigenschaften				
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche			
Anschluss 1	zölliges Aussengewinde konisch			
Dichtform 1	konisch dichtend			
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1			
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig			
Bauform	gerade			
Ausführung	3-tlg. Verschraubung			
Werkstoff	Temperguss			





Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Der angegebene Betriebsdruck PN (bar) bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -20 °C bis 120 °C. Bei einer Betriebstemperatur von 120 °C bis 200 °C vermindert sich der Betriebsdruck PN (bar) auf 22,7 bar.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel				
DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)	
6	25	R 1/4"	28,0	
10	25	R 3/8"	32,0	
13	25	R 1/2"	39,0	
20	25	R 3/4"	48,0	
25	25	R 1"	55,0	
32	25	R 1.1/4"	67,0	
40	25	R 1.1/2"	74,0	
50	25	R 2"	90,0	
	6 10 13 20 25 32 40	6 25 10 25 13 25 20 25 25 25 32 25 40 25	6 25 R 1/4" 10 25 R 3/8" 13 25 R 1/2" 20 25 R 3/4" 25 25 R 1" 32 25 R 1.1/4" 40 25 R 1.1/2"	

Produktvarianten		
WA VC RG	Anschlussteil VC, Rotguss, Rotguss	
WA VC VA	Anschlussteil VC, VA, Edelstahl	