


# LM-DI PT

Lebensmittel-Dichtung, PTFE

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anwendung</b>	Dichtring für Lebensmittel-Gewindestutzen
<b>Ausführung</b>	einseitig abgeflachter Dichtring
<b>Norm</b>	DIN 11851
<b>Werkstoff</b>	PTFE
<b>Temp. Bereich</b>	von -200 °C bis 260 °C



## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	D (mm)	d (mm)	S (mm)
LM-DI 010 PT	10	20,0	12,0	4,5
LM-DI 013 PT	13	26,0	18,0	4,5
LM-DI 020 PT	20	33,0	23,0	4,5
LM-DI 025 PT	25	40,0	30,0	5,0
LM-DI 032 PT	32	46,0	36,0	5,0
LM-DI 040 PT	40	52,0	42,0	5,0
LM-DI 050 PT	50	64,0	54,0	5,0
LM-DI 065 PT	65	81,0	71,0	5,0
LM-DI 080 PT	80	95,0	85,0	5,0
LM-DI 100 PT	100	114,0	104,0	6,0

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

TUEG LMH VA Milchverschraubung AG, mit glatten Stutzen, Edelstahl