


Eigenschaften					
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche				
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	flachdichtend				
Norm	ISO 228-1				
Kürzel	AGR-Flach				
Bauform	gerade				
Werkstoff	Edelstahl				





Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel					
Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)	
WA 006 HR VA	6	350	G 1/4"	19	
WA 010 HR VA	10	350	G 3/8"	22	
WA 013 HR VA	13	315	G 1/2"	27	
WA 016 HR VA	16	315	G 5/8"	30	
WA 020 HR VA	20	250	G 3/4"	32	
WA 025 HR VA	25	200	G 1"	41	
WA 032 HR VA	32	160	G 1.1/4"	50	
WA 040 HR VA	40	125	G 1.1/2"	55	
WA 050 HR VA	50	80	G 2"	70	
WA 065 HR VA	65	40	G 2.1/2"	85	
WA 080 HR VA	80	40	G 3"	95	

Produktvarianten

WA HR Anschlussteil ... HR, Stahl, Stahl