
HK VMP BL F

Feder für Druckbegrenzungsventil

Eigenschaften

Verwendung für Druckbegrenzungsventil HK VMP BL





Artikel

Bezeichnung	Druckeinstellbereich bar	passend für Ventil mit Anschluss T+P	H (mm)	Ø D (mm)	Gewicht (kg)
HK VMP BL 14 050	5 - 50	1/4"	25,1	8,6	0,01
HK VMP BL 14 220	50 - 220	1/4"	24,8	8,6	0,01
HK VMP BL 14 350	180 - 350	1/4" (nur Stahlgehäuse)	25,0	8,7	0,01
HK VMP BL 38 040	4 - 40	3/8"	30,3	13,6	0,02
HK VMP BL 38 080	20 - 80	3/8"	33,0	13,4	0,02
HK VMP BL 38 220	50 - 220	3/8"	33,7	14,0	0,02
HK VMP BL 38 350	180 - 350	3/8" (nur Stahlgehäuse)	35,8	14,3	0,02
HK VMP BL 12 040	4 - 40	1/2"	41,0	15,3	0,02
HK VMP BL 12 080	20 - 80	1/2"	42,2	14,8	0,02
HK VMP BL 12 220	50 - 220	1/2"	42,2	16,8	0,02
HK VMP BL 12 350	180 - 350	1/2" (nur Stahlgehäuse)	41,7	16,2	0,02
HK VMP BL 34 20 040	4 - 40	3/4" und 1"	42,0	17,5	0,02
HK VMP BL 34 20 080	20 - 80	3/4" und 1"	45,5	16,9	0,02
HK VMP BL 34 20 220	50 - 220	3/4" und 1"	42,1	20,1	0,02
HK VMP BL 34 20 350	180 - 350	3/4" und 1" (nur Stahlgehäuse)	45,1	20,5	0,02

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK VMP BL Druckbegrenzungsventil VMP BL

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.