


### Eigenschaften

Ausführung	Bauform B3/B5 Füsse demontierbar
Schutzart	IP 55
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Werkstoff	Gehäuse: Aluminium



### Beschreibung

Eigengekühlte Käfigläufer-Motoren

4-polig

Mehrreichsspannung Drehstrom 220-240 V / 380-420 V bei 50 Hz und 220-280 V / 380-480 V bei 60 Hz

### Artikel

Bezeichnung	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	E (mm)	Ø C (mm)	Ø D Welle (mm)	Gewicht (kg)
<b>HK 71 A4 B35 2-4 A</b>	1410	1710	0,25	0,30	0,91	0,67	71	206	160	14	6,1
<b>HK 71 B4 B35 2-4 A</b>	1380	1680	0,37	0,44	1,20	0,72	71	206	160	14	6,7
<b>HK 80 A4 B35 2-4 A</b>	1380	1680	0,55	0,66	1,58	0,74	80	228	200	19	8,9

P 50 Hz = Nennleistung bei 400 V/50 Hz – P 60 Hz = Nennleistung bei 400 V/60 Hz – n 50 Hz = Nenndrehzahl bei 400 V/50 Hz – n 60 Hz = Nenndrehzahl bei 400 V/60 Hz – I 50 Hz = Nennstrom bei 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = Leistungsfaktor cos phi bei 50 Hz

### Zusatzelemente

**HK MPK** Auswahltafel Motor-Pumpen-Kombinationen für Zahnradpumpen