

# PVC TRANSP ST

Schlauch aus Weich-PVC

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b>     | Lebensmittelindustrie  |
| <b>Besondere Merkmale</b> | äußerst strapazierfähig, biegsam, druck- und abriebfest, UV- und witterungsbeständig             |
| <b>Innenschicht</b>       | PVC Lebensmittellecht  |
| <b>Einlage</b>            | eingebettete Stahldrahtspirale   |
| <b>Außenschicht</b>       | PVC Lebensmittellecht  |
| <b>Farbe</b>              | transparent  |
| <b>Temp. min.</b>         | -5 °C  |
| <b>Temp. max.</b>         | 60 °C  |
| <b>Medien</b>             | Fruchtsäfte<br>Mineralwasser<br>Weine<br>flüssige Nahrungsmittel mit bis zu 15%<br>Alkoholgehalt |



## Artikel

| Bezeichnung       | Zoll   | Innen-Ø<br>(mm) | Außen-Ø<br>(mm) | Berstdruck<br>(bar) | Vakuum<br>(bar) | Biegeradius min.<br>(mm) | Rollenlänge<br>(m) |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| PVC 10 TRANSP ST  | 3/8"   | 10,0            | 16,0            | 21                  | 0,90            | 20                       | 50                 |
| PVC 12 TRANSP ST  | 1/2"   | 12,0            | 17,8            | 21                  | 0,90            | 25                       | 50                 |
| PVC 16 TRANSP ST  | 5/8"   | 16,0            | 21,7            | 18                  | 0,90            | 35                       | 50                 |
| PVC 19 TRANSP ST  | 3/4"   | 20,0            | 27,1            | 15                  | 0,90            | 50                       | 50                 |
| PVC 25 TRANSP ST  | 1"     | 25,4            | 33,3            | 15                  | 0,90            | 60                       | 50                 |
| PVC 32 TRANSP ST  | 1.1/4" | 31,8            | 40,1            | 13                  | 0,90            | 75                       | 50                 |
| PVC 38 TRANSP ST  | 1.1/2" | 38,1            | 46,7            | 12                  | 0,90            | 90                       | 50                 |
| PVC 51 TRANSP ST  | 2"     | 50,8            | 61,1            | 9                   | 0,80            | 125                      | 50                 |
| PVC 63 TRANSP ST  | 2.1/2" | 63,0            | 75,0            | 7                   | 0,70            | 150                      | 30                 |
| PVC 76 TRANSP ST  | 3"     | 76,0            | 89,9            | 6                   | 0,70            | 195                      | 30                 |
| PVC 102 TRANSP ST | 4"     | 101,6           | 116,3           | 6                   | 0,60            | 300                      | 30                 |